

Standard Wärmeschränke Modelle

| Modellgrößen/ Artikelbeschreibung | | | 30 | 55 | 75 | 110 |
|--|--|--------|---|------------------|------------------|-------------------|
| Edelstahlinnenraum | Volumen | ca. l | 32 | 53 | 74 | 108 |
| | Breite | mm | 400 | 400 | 400 | 560 |
| | Höhe | mm | 320 | 400 | 560 | 480 |
| | Tiefe (abzüglich 39 mm für Lüfter) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 |
| | Edelstahl-Gitterroste (Standardlieferumfang) | Anzahl | 1 | | 2 | |
| | Max. Anzahl der Gitterroste/ Lochbleche | Anzahl | 3 | 4 | 6 | 5 |
| | Max. Belastung pro Gitterrost/ Lochblech | kg | 20 | | | |
| | Max. Belastung pro Gerät | kg | 60 | 80 | 120 | 175 |
| Strukturedelstahl-gehäuse | Breite | mm | 585 | 585 | 585 | 745 |
| | Höhe | mm | 704 | 784 | 944 | 864 |
| | Tiefe | mm | 434 | 514 | 514 | 584 |
| Weitere Daten | Leistungsaufnahme bei 230 V, 50/60 Hz | ca. W | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 |
| | Leistungsaufnahme bei 115 V, 50/60 Hz | ca. W | 1600 | 1700 | 2200 | |
| | Leistungsaufnahme bei 400 V und 3 x 220 V o.N., 50/60 Hz | ca. W | - | | | |
| | Arbeitstemperaturbereich | °C | mind. 5 (UN/UNplus) mind. 10 (UF/UFplus) über Raumtemperatur bis +300 | | | |
| | Einstelltemperaturbereich | °C | +20 bis +300 | | | |
| | Einstellgenauigkeit | °C | bis 99,9: 0,1/ ab 100: 0,5 | | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht mit Karton | ca. kg | 64 | 78 | 87 | 103 |
| | Breite | ca. cm | 66 | 73 | 73 | 83 |
| | Höhe | ca. cm | 89 | 97 | 112 | 106 |
| | Tiefe | ca. cm | 65 | 67 | 67 | 80 |
| Typ/ Artikelnr. Universalschränke | | | AUN30 | AUN55 | AUN75 | AUN110 |
| AU = Universalschrank | | | #24761 | #24791 | #24924 | #24923 |
| N = Natürliche Konfektion | | | AUN30plus | AUN55plus | AUN75plus | AUN110plus |
| F = Forcierte Umluft | | | #25357 | #25358 | #25359 | #25360 |
| plus = Modell mit TwinDISPLAY | | | AUF30 | AUF55 | AUF75 | AUF110 |
| | | | #24787 | #24762 | #24925 | #24922 |
| | | | AUF30plus | AUF55plus | AUF75plus | AUF110plus |
| | | | #25338 | #25339 | #25340 | #25341 |

Standard Wärmeschränke Modelle

| Modellgrößen/ Artikelbeschreibung | | | 160 | 260 | 450 | 750 | 1060 | |
|--|--|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| Edelstahlinnenraum | Volumen | ca. l | 161 | 256 | 449 | 749 | 1060 | |
| | Breite | mm | 560 | 640 | 1040 | 1040 | 1040 | |
| | Höhe | mm | 720 | 800 | 720 | 1200 | 1200 | |
| | Tiefe (abzüglich 39 mm für Lüfter) | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 850 | |
| | Edelstahl-Gitterroste (Standardlieferumfang) | Anzahl | 2 | | | | 1 | |
| | Max. Anzahl der Gitterroste/ Lochbleche | Anzahl | 8 | 9 | 8 | 14 | 14 | |
| | Max. Belastung pro Gitterrost/ Lochblech | kg | 20 | | 30 | | 60 | |
| | Max. Belastung pro Gerät | kg | 210 | 300 | | | | |
| Strukturedelstahl-gehäuse | Breite | mm | 745 | 824 | 1224 | 1224 | 1224 | |
| | Höhe | mm | 1104 | 1183 | 1247 | 1726 | 1726 | |
| | Tiefe | mm | 584 | 684 | 784 | 784 | 1035 | |
| Weitere Daten | Leistungsaufnahme bei 230 V, 50/60 Hz | ca. W | 3200 | 3400 | - | | | |
| | Leistungsaufnahme bei 115 V, 50/60 Hz | ca. W | 2200 | | - | | | |
| | Leistungsaufnahme bei 400 V und 3 x 220 V o.N., 50/60 Hz | ca. W | - | | 5800 | 7000 | | |
| | Arbeitstemperaturbereich | °C | mind. 5 (UN/UNplus) mind. 10 (UF/UFplus) über Raumtemperatur bis +300 | | | | | |
| | Einstelltemperaturbereich | °C | +20 bis +300 | | | | | |
| | Einstellgenauigkeit | °C | bis 99,9: 0,1/ ab 100: 0,5 | | | | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht mit Karton | ca. kg | 122 | 161 | 236 | 288 | 390 | |
| | Breite | ca. cm | 83 | 93 | 133 | 133 | 133 | |
| | Höhe | ca. cm | 130 | 153 | 145 | 192 | 192 | |
| | Tiefe | ca. cm | 80 | 93 | 105 | 105 | 126 | |
| Typ/ Artikelnr. Universalschränke | | | AUN160 | AUN260 | AUN450 | AUN750 | | |
| AU = Universalschrank | | | #24926 | #24929 | #24946 | #24949 | - | |
| N = Natürliche Konfektion | | | AUN160plus | AUN260plus | AUN450plus | AUN750plus | - | |
| F = Forcierte Umluft | | | #25361 | #25362 | #25363 | #25365 | | |
| plus = Modell mit TwinDISPLAY | | | AUF160 | AUF260 | AUF450 | AUF750 | AUF1060 | |
| | | | #24925 | #24930 | #24948 | #24415 | #27901 | |
| | | | AUF160plus | AUF260plus | AUF450plus | AUF750plus | AUF1060plus | |
| | | | #25342 | #25343 | #25344 | #25345 | #27904 | |

Stand August 2015

Standard Wärmeschränke Modelle
